



DARACLEAN

AQUEOUS CLEANERS

DARACLEAN® LC5

Detergent w proszku

DARACLEAN® LC5 jest wysokowydajnym detergentem w proszku do stosowania na powierzchniach większości metali i powierzchniach twardych. LC5 wykazał zdolność usuwania brudu, tłuszczu, oleju, wosków i emulsji polerskich. Wskutek potężnego działania chemicznego oleje i zanieczyszczenia stałe są odrywane i odciągane od powierzchni elementu, podczas gdy inhibitory zapobiegają powstawaniu wżerów i korozji powierzchni.

- **Bezpieczny i wydajny**
- **Skuteczny w przemyśle**

Typowe zastosowania

Metoda czyszczenia	Stężenie	Temperatura	Typowa trwałość
Zanurzeniowa	1 – 5 %	82 °C	0,5 – 5 min
Ultradźwiękowa	1 – 5 %	82 °C	0,25 – 2 min
Natryskowa	0,5 – 5 %	82 °C	0,25 – 2 min

* Należy zoptymalizować parametry robocze dla każdego indywidualnego zastosowania.

Typowe własności

Wygląd	Biały proszek
Poziom pienienia	Bardzo niski
Temperatura mętnienia, 10 % w wodzie zdeminalizowanej	30 °C
pH w temperaturze 25 °C	Roztwór 5 %: 12,0 – 12,5
Napięcie powierzchniowe, 10 % w wodzie zdeminalizowanej	27,3 dyn/cm
Lotne związki organiczne VOC (metodą EPA 24)	0,0 g/l

* Dane techniczne mogą ulec zmianie bez zawiadomienia i bez zobowiązania.



Ocena NFPA

DARACLEAN® LC5
DARACLEAN® LC5
DARACLEAN® LC5

Puszka ok. 0,5 kg (6 szt.)
Wiaderko ok. 5 kg
Wiaderko ok. 22,5 kg

P/N 01-6400-71
P/N 01-6400-69
P/N 01-6400-87

Przedstawiciel: NDT-System, Tel. 22 8325030, www.ndt-system.pl, biuro@ndt-system.com.pl

MAGNAFLUX

A Division of Illinois Tool Works Inc.

3624 WEST LAKE AVENUE ■ GLENVIEW, ILLINOIS 60026

TEL 847.657.5300 ■ FAX 847.657.5388

www.magnaflux.com

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez zawiadomienia i bez zobowiązania.
Wersja 06K01 - © 2006 Magnaflux